



## Previous generation products

### Engineering data

**BEMERKUNG:** Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

### Allgemeine Hinweise

1. Das Betriebsgewicht gilt für den Turm bei Wasserstand im Kaltwasserbecken bis Überlauf. Falls ein niedrigeres Betriebsgewicht für die Erfüllung der Designanforderungen erforderlich ist, kann Ihnen Ihre BAC-Vertretung weiterhelfen.
2. Die Höhen gelten für Geräte mit Riemenantrieb mit Ausnahme der Modelle mit einem Motor mit 55 kW und mehr, bei denen ein Getriebe Standard ist (= S3-D970 L, S3-D1056 L, S3-D1132 L, S3-D1213 L und S3D-1301 L).
3. Modelle mit Motoren von 22 bis 45 kW werden mit einem optionalen Getriebe geliefert und können bis zu 190 mm höher als abgebildet sein.
4. Modelle mit einem optionalen flüsterleisen Lüfter können bis zu 1.000 mm höher als abgebildet sein.
5. Modelle mit einem optionalen Auslasszylinder können bis zu 1500 mm höher sein.
6. Zuluftschalldämpfer werden für Einzellengeräte installiert geliefert. Wenden Sie sich bei 2 oder mehr Zellen an das Werk.

**Last update:** 28/06/2024

**S3000D 240L-1301L**



1. Wassereintritt; 2. Überlauf ND80; 3. Frischwasser; 4. Wasseraustritt; 5. Ablauf ND50; 6. Zugangstür; 7. S3-D728 L bis S3-D1056 L und S3-D1132 L bis S3-D1301 L werden in zwei Teilen pro Zelle geliefert. Das oberste Teil ist das schwerste und größte. Die Höhen der oberen Teile sind: S3-D728 L bis S3-D970 L: 3125 mm; S3-D1132 L: 3330 mm; S3-D985 L bis S3-D1056 L: 3533 mm; S3-D1213 L: 3736 mm; S3-D1301 L: 3822 mm.



Modell	Gewichte (kg)			Abmessungen (mm)			Luftmenge (m³/s)	Lüftermotor (kW)	Flüssigkeitseintritt ND (mm)	Flüssigkeitstritt ND (mm)	Frischwasser ND (mm)
	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Schwerstes Bauteil (kg)	L	W	H					
S3-D 240 JL	6706	3083	3083	2585	5500	2840	25.7	(1x) 5.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 240 L	6706	3083	3083	2585	5500	2840	28.1	(1x) 7.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 272 L	6765	3142	3142	2585	5500	2840	32.0	(1x) 11.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 299 L	6792	3169	3169	2585	5500	2840	35.0	(1x) 15.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 333 JL	7151	3296	3296	2585	5500	3247	28.2	(1x) 5.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 333 KL	7151	3296	3296	2585	5500	3247	30.9	(1x) 7.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 333 L	7151	3296	3296	2585	5500	3247	38.4	(1x) 15.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 333 LL	7151	3296	3296	2585	5500	3247	35.1	(1x) 11.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 358 L	7164	3310	3310	2585	5500	3247	41.2	(1x) 18.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 379 L	7187	3332	3332	2585	5500	3437	43.7	(1x) 22.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 25
S3-D 412 JL	8435	3823	3823	2980	6110	3247	31.8	(1x) 5.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 40
S3-D 412 KL	8435	3823	3823	2980	6110	3247	34.8	(1x) 7.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 40
S3-D 412 L	8435	3823	3823	2980	6110	3247	46.5	(1x) 18.5	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 40
S3-D 412 LL	8435	3823	3823	2980	6110	3247	39.6	(1x) 11.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 40
S3-D 412 ML	8435	3823	3823	2980	6110	3247	43.3	(1x) 15.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 40
S3-D 436 L	8458	3845	3845	2980	6110	3437	49.2	(1x) 22.0	(2x) 150	(1x) 200	(1x) 40
S3-D 455 KL	8844	3968	3968	2980	6110	3653	37.7	(1x) 7.5	(2x) 150	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 455 L	8844	3968	3968	2980	6110	3653	50.3	(1x) 18.5	(2x) 150	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 455 LL	8844	3968	3968	2980	6110	3653	42.8	(1x) 11.0	(2x) 150	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 455 ML	8844	3968	3968	2980	6110	3653	46.9	(1x) 15.0	(2x) 150	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 482 L	8867	3991	3991	2980	6110	3843	53.3	(1x) 22.0	(2x) 150	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 527 L	8939	4063	4063	2980	6110	3843	58.4	(1x) 30.0	(2x) 150	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 473 KL	10483	4626	4626	3600	6566	3437	39.9	(1x) 7.5	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 473 L	10483	4626	4626	3600	6566	3437	53.3	(1x) 18.5	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 473 LL	10483	4626	4626	3600	6566	3437	45.4	(1x) 11.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 473 ML	10483	4626	4626	3600	6566	3437	49.7	(1x) 15.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 501 L	10506	4649	4649	3600	6566	3437	56.4	(1x) 22.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D	11663	4903	4903	3600	6566	3843	61.1	(1x)	(2x)	(1x)	(1x) 40



552 L								22.0	200	250	
S3-D 552 LL	11663	4903	4903	3600	6566	3843	49.1	(1x) 11.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 552 ML	11663	4903	4903	3600	6566	3843	53.7	(1x) 15.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 552 NL	11663	4903	4903	3600	6566	3843	57.6	(1x) 18.5	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 604 L	11736	4976	4976	3600	6566	3843	66.8	(1x) 30.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 648 L	11740	4980	4980	3600	6566	3843	71.7	(1x) 37.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 672 L	12285	5530	5530	3600	6566	3843	74.4	(1x) 45.0	(2x) 200	(1x) 250	(1x) 40
S3-D 728 L	14555	6251	3959	3600	6566	5110	80.2	(1x) 30.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 728 NL	14555	6251	3959	3600	6566	5110	69.2	(1x) 18.5	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 728 OL	14555	6251	3959	3600	6566	5110	73.2	(1x) 22.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 781 L	14560	6256	3963	3600	6566	5110	86.0	(1x) 37.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 828 L	14660	6351	4059	3600	6566	5110	91.1	(1x) 45.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 872 L	15904	6583	3995	3600	6566	5923	92.6	(1x) 37.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 872 OL	15904	6583	3995	3600	6566	5923	78.9	(1x) 22.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 872 PL	15904	6583	3995	3600	6566	5923	86.4	(1x) 30.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 923 L	16004	6678	4091	3600	6566	5923	98.1	(1x) 45.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 970 L	16585	7264	4676	3600	6566	5923	103.2	(1x) 55.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 985 L	18269	7064	4295	3600	6566	6737	103.1	(1x) 45.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 985 PL	18269	7064	4295	3600	6566	6737	90.7	(1x) 30.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 985 QL	18269	7064	4295	3600	6566	6737	97.3	(1x) 37.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 1056 L	18310	7105	4336	3600	6566	6737	110.6	(1x) 55.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 583 L	13756	5480	5480	4245	7328	3653	64.5	(1x) 18.5	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 583 ML	13756	5480	5480	4245	7328	3653	60.2	(1x) 15.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 618 L	13779	5502	5502	4245	7328	3843	68.4	(1x) 22.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 676 L	13852	5575	5575	4245	7328	3843	74.8	(1x) 30.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 725 L	13856	5580	5580	4245	7328	3843	80.3	(1x) 37.0	(2x) 200	(1x) 300	(1x) 40
S3-D 1132 L	18746	7540	4644	4245	7328	5923	120.1	(1x) 55.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50
S3-D 1132 PL	18746	7540	4644	4245	7328	5923	98.5	(1x) 30.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50
S3-D 1132 QL	18746	7540	4644	4245	7328	5923	105.7	(1x) 37.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50
S3-D 1132	18746	7540	4644	4245	7328	5923	111.9	(1x) 45.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50



RL											
S3-D 1213 L	20112	7968	4867	4245	7328	6737	126.4	(1x) 55.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50
S3-D 1213 QL	20112	7968	4867	4245	7328	6737	111.3	(1x) 37.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50
S3-D 1213 RL	20112	7968	4867	4245	7328	6737	117.9	(1x) 45.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50
S3-D 1301 L	21151	9007	5906	4245	7328	6737	135.7	(1x) 75.0	(2x) 250	(1x) 350	(1x) 50