

Torres de enfriamiento de circuito cerrado

Options and accessories

Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las **resistencias**, un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

| N.º modelo | Resistencia -18 °C (kW) |
|------------|-------------------------|
| FXVS | |
| FXVS 0806 | 1 x 4 |
| FXVS 0809 | 1 x 6 |
| FXVS 0812 | 1 x 8 |
| FXVS 0818 | 1 x 12 |



| | |
|-----------|--------|
| FXVS 1012 | 1 x 10 |
| FXVS 1018 | 1 x 14 |
| FXVS 1212 | 1 x 12 |
| FXVS 1218 | 1 x 16 |

¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.