

## Torres de enfriamiento abiertas

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Nº modelo	Resistencias -18 °C (kW)
<b>VTL-E</b>	
VTL-E 039-072	1 x 3
VTL-E 076	1 x 4
VTL-E 079	1 x 3



VTL-E 082	1 x 4
VTL-E 086-094	1 x 5
VTL-E 095	1 x 4
VTL-E 103-137	1 x 5
VTL-E 139-215	2 x 4
VTL-E 225	2 x 5
VTL-E 227	2 x 4
VTL-E 238-272	2 x 5

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.