

## Condensadores refrigerantes

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo	Resistencia -18 °C (kW)
VXC 18-28	1 x 1,5
VXC 36-65	1 x 1,5
VXC 72-97	1 x 2,5
VXC 110-135	1 x 3



VXC 150-205	1 x 4
VXC 221-454	1 x 6
VXC 495-516	2 x 4
VXC 562-680	2 x 5
VXC 714-908/715/804	2 x 6
VXC 990-1032	4 x 4
VXC 1124-1360	4 x 5
VXC 1430-1608	4 x 6
VXC S288-S350	1 x 6
VXC S403-S504	2 x 4
VXC S576-S700	2 x 6
VXC S806-S1010	4 x 4
VXC C220-C287	1 x 6
VXC C325-C426	2 x 4

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.