

## Tours de refroidissement à circuit fermé

### Options and accessories

#### Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeur -18°C (kW)
FXVS	
FXVS 0806	1 x 4
FXVS 0809	1 x 6
FXVS 0812	1 x 8



FXVS 0818	1 x 12
FXVS 1012	1 x 10
FXVS 1018	1 x 14
FXVS 1212	1 x 12
FXVS 1218	1 x 16

**Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?**

Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.