

# Dispositif thermoplongeur

Condenseurs réfrigérants

Options and accessories

## Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

Modèle	Thermoplongeur -18 °C (kW)
PLC2 xxxx-0403E-H	1 x 1.5
PLC2 xxxx-0406E-K	1 x 2.5
PLC2 xxxx-0409E-L	1 x 2.5
PLC2 xxxx-0512E-M	1 x 3



PLC3 0814E-xxx-xx	1 x 4
PLC3 0820E-xxx-xx	1 x 5

**Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?**  
Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.