

## Tours de refroidissement à circuit ouvert

### Options and accessories

#### Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeurs -18 °C (kW)
<b>VTL-E</b>	
VTL-E 039-072	1 x 3
VTL-E 076	1 x 4
VTL-E 079	1 x 3



VTL-E 082	1 x 4
VTL-E 086-094	1 x 5
VTL-E 095	1 x 4
VTL-E 103-137	1 x 5
VTL-E 139-215	2 x 4
VTL-E 225	2 x 5
VTL-E 227	2 x 4
VTL-E 238-272	2 x 5

**Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?**  
Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.