

## Guide des pièces de rechange

### Dispositif thermoplongeur

- Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**.
- Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop.
- Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.
- Tous les thermoplongeurs et composants sont fournis avec des **enceintes étanches aux intempéries**.



#### Conseil de prévention !

Assurez-vous que le point de consigne du thermostat est correctement réglé afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile.

Le point de consigne doit être de  $\pm 4^{\circ}$  C. Des points de consigne incorrects peuvent entraîner le fonctionnement du dispositif de protection antigel tout au long de l'année, et ce, même en été, augmentant ainsi la consommation d'énergie.

**Vous souhaitez bénéficier d'un dispositif thermoplongeur ?**

Contactez votre [représentant BAC local](#).

### Téléchargements

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)