

Torri di raffreddamento a circuito chiuso

Options and accessories

Kit resistenza della vasca



Le nostre resistenze, installate in fabbrica, mantengono la temperatura dell'acqua a 4 °C, agendo come **semplice ed economico dispositivo anti-gelo per la vasca dell'acqua**. Il kit resistenza include le **resistenze elettriche**, un **termostato** e un **interruttore di livello minimo** per proteggere le resistenze qualora il livello dell'acqua si riduca in modo eccessivo. Le resistenze elettriche standard possono gestire temperature ambiente fino a -18 °C.

I nostri kit resistenza installati in fabbrica

- contribuiscono alla manutenzione del sistema tutto l'anno
- incrementano l'affidabilità dell'apparecchiatura

| N° modello | Resistenza per -18 °C (kW) |
|------------|-------------------------------|
| FXVS | |
| FXVS 0806 | 1 x 4 |
| FXVS 0809 | 1 x 6 |
| FXVS 0812 | 1 x 8 |
| FXVS 0818 | 1 x 12 |



| | |
|-----------|--------|
| FXVS 1012 | 1 x 10 |
| FXVS 1018 | 1 x 14 |
| FXVS 1212 | 1 x 12 |
| FXVS 1218 | 1 x 16 |

Desideri proteggere dal gelo l'acqua della vasca con una resistenza elettrica?

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).