



FXVT 288-3 288-4 288-Q

Закрытые градирни

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Рабочая масса указана для градирни с уровнем воды в бассейне холодной воды на высоте перелива.
2. Фактический размер и количество впускных и выпускных соединений могут меняться в зависимости от проектного расхода. Размеры указаны на чертеже изделия.
3. Впускное и выпускное соединения имеют фаску для сварки.
4. Стандартные соединения для подпитки, слива и перелива расположены на дне изделия.
5. Модели, отправляемые с установленным дополнительным оборудованием, могут иметь высоту до 130 мм больше указанной. Модели с мотором вентилятора мощностью до 22 кВт имеют только ременный привод, модели с мотором от 22 до 45 кВт стандартно оснащены ременным приводом и имеют опцию шестеренчатого привода, модели с мотором 55 кВт оснащены только шестеренчатый привод. Размер мотора для конкретной модели обозначается буквой "х" в конце названия модели. Тип вентилятора обозначается дополнительной буквой "у" в конце названия модели. "L" обозначает стандартный малозумный вентилятор; "W" обозначает "шепчущий" (Whisper Quiet) вентилятор.
6. Модели FXVT будут поставляться четырьмя секциями: 1 нижняя, 1 вентиляторная и 2 секции теплообменника. Масса указана для одной вентиляторной секции.

[FXVT производительность градирни при стандартных условиях](#)

Last update: 01/07/2024

FXVT 288-3 288-4 288-Q





1. Выпуск воды (см. Примечание 2); 2. Впуск воды (см. Примечание 2); 3. Подпитка НД 40; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка



| Модель | Вес (кг) | | | Размеры (мм) | | | Воздушный поток (м³/с) | Мотор вентилятора (кВт) | Расход воды (л/с) | Мотор насоса (кВт) | Объем змеевика (л) |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Рабочая масса (кг) | Брутто масса (кг) | Самая тяжелая секция, змеевик (кг) | L | W | H | | | | | |
| FXVT 288-3M L | 20140 | 12675 | 3650 | 3632 | 7328 | 5665 | 68.4 | (1x) 15.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1082 |
| FXVT 288-3N L | 20155 | 12690 | 3650 | 3632 | 7328 | 5665 | 73.6 | (1x) 18.5 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1082 |
| FXVT 288-3O L | 20175 | 12710 | 3650 | 3632 | 7328 | 5665 | 78.2 | (1x) 22.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1082 |
| FXVT 288-3P L | 20250 | 12785 | 3650 | 3632 | 7328 | 5665 | 86.0 | (1x) 30.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1082 |
| FXVT 288-3Q L | 20255 | 12790 | 3650 | 3632 | 7328 | 5665 | 92.5 | (1x) 37.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1082 |
| FXVT 288-3R L | 20355 | 12890 | 3650 | 3632 | 7328 | 5665 | 98.3 | (1x) 45.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1082 |
| FXVT 288-4M L | 21815 | 13930 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 65.1 | (1x) 15.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1294 |
| FXVT 288-4N L | 21830 | 13940 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 70.1 | (1x) 18.5 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1294 |
| FXVT 288-4O L | 21850 | 13965 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 74.4 | (1x) 22.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1294 |
| FXVT 288-4P L | 21925 | 14045 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 81.8 | (1x) 30.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1294 |
| FXVT 288-4Q L | 21930 | 14050 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 88.1 | (1x) 37.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1294 |
| FXVT 288-4R L | 22030 | 14150 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 93.5 | (1x) 45.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1294 |
| FXVT 288-Q ML | 21815 | 13930 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 64.0 | (1x) 15.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1283 |
| FXVT 288-QN L | 21830 | 13940 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 68.8 | (1x) 18.5 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1283 |
| FXVT 288-Q OL | 21850 | 13965 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 73.1 | (1x) 22.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1283 |
| FXVT 288-QP L | 21925 | 14035 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 80.4 | (1x) 30.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1283 |
| FXVT 288-Q QL | 21930 | 14040 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 86.5 | (1x) 37.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1283 |
| FXVT 288-QR | 22030 | 14150 | 4280 | 3632 | 7328 | 5665 | 91.9 | (1x) 45.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1283 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|