



FXVT 364-3 364-4 364-Q

Закрытые градирни

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Рабочая масса указана для градирни с уровнем воды в бассейне холодной воды на высоте перелива.
2. Фактический размер и количество впускных и выпускных соединений могут меняться в зависимости от проектного расхода. Размеры указаны на чертеже изделия.
3. Впускное и выпускное соединения имеют фаску для сварки.
4. Стандартные соединения для подпитки, слива и перелива расположены на дне изделия.
5. Модели, отправляемые с установленным дополнительным оборудованием, могут иметь высоту до 130 мм больше указанной. Модели с мотором вентилятора мощностью до 22 кВт имеют только ременный привод, модели с мотором от 22 до 45 кВт стандартно оснащены ременным приводом и имеют опцию шестеренчатого привода, модели с мотором 55 кВт оснащены только шестеренчатый привод. Размер мотора для конкретной модели обозначается буквой "х" в конце названия модели. Тип вентилятора обозначается дополнительной буквой "у" в конце названия модели. "L" обозначает стандартный малозумный вентилятор; "W" обозначает "шепчущий" (Whisper Quiet) вентилятор.
6. Модели FXVT будут поставляться четырьмя секциями: 1 нижняя, 1 вентиляторная и 2 секции теплообменника. Масса указана для одной вентиляторной секции.

[FXVT производительность градирни при стандартных условиях](#)

Last update: 01/12/2024

FXVT 364-3 364-4 364-Q





1. Выпуск воды (см. Примечание 2); 2. Впуск воды (см. Примечание 2); 3. Подпитка НД 40; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка



| Модель | Вес (кг) | | | Размеры (мм) | | | Воздушный поток (м³/с) | Мотор вентилятора (кВт) | Расход воды (л/с) | Мотор насоса (кВт) | Объем змеевика (л) |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Рабочая масса (кг) | Брутто масса (кг) | Самая тяжелая секция, змеевик (кг) | L | W | H | | | | | |
| FXVT 364-3N L | 23585 | 14470 | 4260 | 4245 | 8014 | 5685 | 86.8 | (1x) 18.5 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1268 |
| FXVT 364-3O L | 23605 | 14490 | 4260 | 4245 | 8014 | 5685 | 92.2 | (1x) 22.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1268 |
| FXVT 364-3P L | 23680 | 14560 | 4260 | 4245 | 8014 | 5685 | 101.4 | (1x) 30.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1268 |
| FXVT 364-3Q L | 23685 | 14570 | 4260 | 4245 | 8014 | 5685 | 109.1 | (1x) 37.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1268 |
| FXVT 364-3R L | 23785 | 14670 | 4260 | 4245 | 8014 | 5685 | 115.9 | (1x) 45.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1268 |
| FXVT 364-3S L | 23830 | 14715 | 4260 | 4245 | 8014 | 5685 | 124.7 | (1x) 55.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1268 |
| FXVT 364-4N L | 25565 | 15955 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 83.0 | (1x) 18.5 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1514 |
| FXVT 364-4O L | 25585 | 15980 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 88.1 | (1x) 22.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1514 |
| FXVT 364-4P L | 25655 | 16050 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 96.9 | (1x) 30.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1514 |
| FXVT 364-4Q L | 25665 | 16055 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 104.3 | (1x) 37.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1514 |
| FXVT 364-4R L | 25760 | 16155 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 110.7 | (1x) 45.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1514 |
| FXVT 364-4S L | 25805 | 16200 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 119.2 | (1x) 55.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1514 |
| FXVT 364-QN L | 25565 | 15955 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 80.5 | (1x) 18.5 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1540 |
| FXVT 364-Q OL | 25585 | 15980 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 85.5 | (1x) 22.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1540 |
| FXVT 364-QP L | 25655 | 16050 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 94.1 | (1x) 30.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1540 |
| FXVT 364-Q QL | 25665 | 16055 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 101.2 | (1x) 37.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1540 |
| FXVT 364-QR L | 25760 | 16155 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 107.5 | (1x) 45.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1540 |
| FXVT 364-QS L | 25805 | 16200 | 5005 | 4245 | 8014 | 5685 | 115.7 | (1x) 55.0 | 100.0 | (2x) 5.5 | (2x) 1540 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|