




Справочник по запчастям

Блоки перекрестного наполнителя

## Блоки перекрестного наполнителя

Блоки наполнителя обычно используются в градирнях других производителей (не BAC)



### Преимущества

- меньшая первоначальная стоимость
- работа при высоких температурах (до 70°C)
- легкость в обращении

**Внимание:** мы не рекомендуем блоки наполнителя для модификации изделий BAC, потому что

- теряется до 35% производительности
- они очень чувствительны к загрязнению, что повышает расходы на обслуживание
- их трудно чистить

### Характеристики

- сплавленные в блоки перекрестно-гофрированные листы
- интегрированные жалюзи
- включен дополнительный слой (интегрированных) каплеуловителей
- включена нижняя рама для комплектов модификации
- изготовлены из полипропилена, не поддающегося гниению и биологическим атакам
- доступны также из пламегасящего материала
- для температур до 70°C

**Вы можете использовать блоки наполнителя для модификации или замены в:**

- установках других производителей (не BAC) с поперечным потоком

**Хотите узнать больше о блоках наполнителя?** Свяжитесь с вашим [местным представительством BAC](#) для получения дополнительной информации.



## Загрузки

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [Original BAC fill](#)